

Unsere Städte sollen nun aus einer relationalen Datenbank gelesen werden. Den Datenbank Zugriff bauen wir mit dem Java Persistence API (JPA). In einem ersten Schritt programmieren wir die Entitäts Klasse City gemäße dem Skript: package ch.std.jumpstart.jpa; import java.io.Serializable; import javax.persistence.Column; import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.GeneratedValue; import javax.persistence.GenerationType; import javax.persistence.Id; import javax.persistence.Table; @Entity @Table(name = "city"); public class City implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 2347460802149202192L; @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) private Long id; @Column(name = "name", unique=true) private String name; public City() {} public City(String name) { this.name = name; } public Long getId() { return id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } @Override public String toString() { return "City [id=" + id + ", name=" + name + "]; } Die JPA Entity Klasse wird leider nicht kompilieren, weil die JPA Unterstützung im Projekt fehlt. JPA wird als Spring Starter Projekt als Maven Dependency via Datei pom.xml definiert: <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> Damit sollte die JPA Klasse kompilieren, aber die Applikation startet nicht und gibt den folgenden Fehler: ***** APPLICATION FAILED TO START ***** Description: Failed to configure a DataSource: 'url' attribute is not specified and no embedded datasource could be configured. Reason: Failed to determine a suitable driver class. Action: Consider the following: If you want an embedded database (H2, HSQL or Derby), please put it on the classpath. If you have database settings to be loaded from a particular profile you may need to activate it (no profiles are currently active). Um das Problem zu beheben ergänzen wir die Datei pom.xml mit der folgenden Dependency: <dependency> <groupId>com.h2database</groupId> <artifactId>h2</artifactId> Damit verwendet Spring Boot per default die In-Memory Datenbank H2. Mit den Starter Dependencies werden die Abhängigkeiten zu anderen Libraries gekapselt und damit vereinfacht. Zur Zeit existieren ca. 30 Spring Boot Starter Dependencies. Eine Liste hierzu findet man hier: <https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/master/spring-boot-project/spring-boot-starter> Wir wenden die folgenden JPA Annotations an: @Entity, damit werden Java Klassen als Persistenz-Objekte definiert, default ist jeder Entität eine Datenbank Tabelle zugeordnet. @Id, definiert den Primary Key mit Strategie Auto Inkrement. @Column, definiert eine Spalte in der Tabelle, das Type Mapping ist hier Default. Das Attribute unique definiert die Index Beziehung. Detaillierte Infos zu JPA finden Sie im Internet, z.B. unter dem Link https://www.tutorialspoint.com/de/jpa/jpa_introduction.htm

JPA Repository

Spring Data vereinfacht den Zugriff auf die Datenbank mit SQL über Repositories. Repositories sind eigentlich nur Interfaces, die Funktionen für den Zugriff via gekapseltem SQL anbieten, generell basierend auf Prepared Statements. Die Grundidee ist die, dass man bereits aus der Signatur einer Interface(!)-Methode den bzw. die Namen des/der Query-Parameter ableiten kann. Spring liefert zur Laufzeit eine entsprechende Implementierung, die die entsprechende Query über das JPA Criteria API aufbaut und auch ausführt. Damit ist ein Grossteil von Queries in der Praxis sehr schnell formuliert. In unserem Beispiel definieren wir die Methode findByName() für die exakte Suche nach einer City an. Zur Methode findByNameLike() definieren wir die Query via @Query Annotation selber. Integrieren Sie das folgende Repository in das Jumpstart Projekt: package ch.std.jumpstart.repository; import java.util.List; import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository; import org.springframework.data.jpa.repository.Query; import ch.std.jumpstart.jpa.City; public interface CityRepository extends JpaRepository<City, Long> { City findByName(String name); @Query("SELECT c FROM City c WHERE c.name LIKE %?1%"); List<City> findByNameLike(String name); } Das folgende UML

Dependency haben wir schon definiert, aber nicht den scope runtime. Weiter passen wir die Datei `application.properties` wie folgt an: `spring.h2.console.enabled=true`; `spring.h2.console.path=/h2-console`; `spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb` Wir starten die Applikation neu und öffnen im Browser die folgende URL `http://localhost:8080/h2-console`. Die H2 Console Login Site wird angezeigt: Passen Sie die JDBC URL an zu `jdbc:h2:mem:testdb`; und verbinden Sie mit der H2 Datenbank (kein Passwort erforderlich): Wir haben nun den Zugriff auf die H2 Datenbank und können via SQL die Daten lesen und manipulieren.

Integration Test

Spring Integration Tests ermöglichen das Testen der Applikation auf der Stufe der REST Schnittstelle mit einem echt gestarteten Backend und Spring Context. Das folgenden Listing zeigt die Klasse `JumpstartApplicationIntegrationTests`, welche einen Integrationstest definiert:

```
package ch.std.jumpstart;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;
import ch.std.jumpstart.jpa.City;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class JumpstartApplicationIntegrationTests {
    @Autowired private TestRestTemplate restTemplate;
    @Test public void contextLoads() {}
    @Test public void testCityAutoCompleteController() throws Exception {
        City[] cities = this.restTemplate.getForObject("/rest/auto/citiesjpa?value=Bern", City[].class);
        assertNotNull(cities);
        assertEquals(1, cities.length);
        City city = cities[0];
        assertNotNull(city);
        assertEquals("/rest/auto/citiesjpa?value=Bern", city.getName());
    }
}
```

Bei diesem Test handelt es sich um einen Integrationstest. Solcher wird über die Annotation `@SpringBootTest` definiert. Mit dem `RANDOM_PORT` Web Environment wird für diesen Test eine komplette Server Instanz gestartet. Der verwendete Port kann über die `@LocalServerPort` Annotation einem Attribute zugewiesen werden. Mit der Klasse `TestRestTemplate` wenden wir den Rest Controller über die dynamisch erstellte URL an. `TestRestTemplate` basiert auf dem Spring Boot `RestTemplate`, welche als Rest Client in Anwendungen eingesetzt wird. Integrieren Sie den Test in das Projekt Jumpstart und testen Sie solchen via Maven Clean Install und Terminal.

SQL Log und Trace

JPA erstellt im Hintergrund teils komplexe SQL Anweisungen. Solche wollen wir im Log sichten können. Wir schalten über die `application.properties` das SQL Log mit Level `DEBUG` ein. Damit werden die SQL Statements im Log angezeigt: `logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG`; `logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE` Mit dem Start der Applikation oder mit dem Ausführen der Tests werden die generierten SQL Statements angezeigt: Eine Übersicht über die Spring Common Application Properties findet man unter dem Link: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/common-application-properties.html>.

Data Transfer Object (DTO)

REST Controllern dürfen keine Domain Instanzen als Request empfangen oder als Response zurückgeben. Wir realisieren die Trennung für den JumpStart mit dem Data Transfer Object (DTO):

```
package ch.std.jumpstart.dto;
public class CityDTO {
    private Long id;
    private String name;
    public CityDTO() {}
    public Long getId() { return id; }
    public void setId(Long id) { this.id = id; }
    public String getName() { return name; }
    public void setName(String name) { this.name = name; }
    @Override public String toString() { return "/rest/auto/citiesjpa?value=" + id + "; name=" + name; }
}
```

Data Transfer Objects (DTOs) wurden von Martin Fowler beschrieben und entsprechen einem Softwarepattern. Integrieren Sie die `CityDTO` Klasse in das

Jumpstart Projekt. Aktuell ändert sich an der Funktionalität noch nichts.

ModelMapper

Die Konvertierung zwischen Domain und DTO Instanzen kann selber im Java Programmcode oder z.B. über ein Tool wie dem ModelMapper programmiert werden. Wir verwenden für unser Mapping zwischen City und CityDTO Instanzen den ModelMapper (siehe auch <http://modelmapper.org/>). Zuerst definieren wir die Maven Dependency wie folgt in der Datei pom.xml:

```
<dependency>
<groupId>org.modelmapper</groupId>
<artifactId>modelmapper</artifactId>
<version>2.3.5</version>
</dependency>
```

ModelMapper ist keine Spring Boot Ressource und muss dem Spring Framework zugeführt werden als Spring Bean. Hierzu programmieren wir die folgenden Configuration Klasse:

```
package ch.std.jumpstart.config;
import org.modelmapper.ModelMapper;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class ApplicationConfig {
    @Bean
    public ModelMapper modelMapper() {
        ModelMapper modelMapper = new ModelMapper();
        return modelMapper;
    }
}
```

Wir integrieren das Entity to DTO Mapping in unseren CityAutoJpaCompleteController REST Service:

```
package ch.std.jumpstart.rest;
import java.util.List;
import org.modelmapper.ModelMapper;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import ch.std.jumpstart.dto.CityDTO;
import ch.std.jumpstart.jpa.City;
import ch.std.jumpstart.repository.CityRepository;

@RestController
public class CityAutoJpaCompleteController {
    private CityRepository cityRepository;
    private ModelMapper modelMapper;

    public CityAutoJpaCompleteController(CityRepository cityRepository, ModelMapper modelMapper) {
        this.cityRepository = cityRepository;
        this.modelMapper = modelMapper;
    }

    @GetMapping("/rest/auto/citiesjpa")
    public CityDTO[] autoComplete(@RequestParam(value = "value") String value) {
        List<City> cities = (List<City>)
            cityRepository.findByNameLike(value);
        return cities.stream().map(city ->
            convertToDTO(city)).toArray(CityDTO[]::new);
    }

    private CityDTO convertToDTO(City city) {
        return this.modelMapper.map(city, CityDTO.class);
    }
}
```

Führen Sie die Applikation aus und verifizieren Sie die URL <http://localhost:8080/rest/auto/citiesjpa>. Korrigieren Sie die Unit Tests, so dass alles korrekt via `mvn clean install` funktioniert.

CityService

REST Controllern sollten die Business Logik an Service Components delegieren. Wir realisieren dies mit dem CityService:

```
package ch.std.jumpstart.service;
import java.util.List;
import org.springframework.stereotype.Service;
import ch.std.jumpstart.jpa.City;
import ch.std.jumpstart.repository.CityRepository;

@Service
public class CityService {
    private CityRepository cityRepository;

    public CityService(CityRepository cityRepository) {
        this.cityRepository = cityRepository;
    }

    List<City> find(String value) {
        return cityRepository.findByNameLike(value);
    }
}
```

CityService ist ein Spring @Service und wird via Dependency Injection automatisch geladen. Der City Service greift via Repository auf die Datenbank zu. Den REST Service CityAutoJpaCompleteController bauen wir so um, dass er nicht mehr direkt auf die Datenbank (Repository) zugreift, sondern indirekt via CityService:

```
package ch.std.jumpstart.rest;
import java.util.List;
import org.modelmapper.ModelMapper;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import ch.std.jumpstart.service.CityService;
import ch.std.jumpstart.jpa.City;
import ch.std.jumpstart.repository.CityRepository;

@RestController
public class CityAutoJpaCompleteController {
    private CityRepository cityRepository;
    private CityService cityService;
    private ModelMapper modelMapper;

    public CityAutoJpaCompleteController(CityRepository cityRepository, CityService cityService, ModelMapper modelMapper) {
        this.cityRepository = cityRepository;
        this.cityService = cityService;
        this.modelMapper = modelMapper;
    }

    @GetMapping("/rest/auto/citiesjpa")
    public CityDTO[] autoComplete(@RequestParam(value = "value") String value) {
        List<City> cities = cityService.find(value);
        return cities.stream().map(city ->
            convertToDTO(city)).toArray(CityDTO[]::new);
    }

    private CityDTO convertToDTO(City city) {
        return this.modelMapper.map(city, CityDTO.class);
    }
}
```

```

ch.std.jumpstart.dto.CityDTO;
import ch.std.jumpstart.jpa.City;
import ch.std.jumpstart.service.CityService;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodMapping;
import org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodMappingBuilder;

@Controller
public class CityAutoJpaCompleteController {
    private CityService cityService;
    private ModelMapper modelMapper;

    public CityAutoJpaCompleteController(CityService cityService, ModelMapper modelMapper) {
        // autowired
        this.cityService = cityService;
        this.modelMapper = modelMapper;
    }

    @GetMapping("/rest/auto/citiesjpa")
    public CityDTO[] autoComplete(@RequestParam(value = "value", defaultValue="") String value) {
        List<City> cities = (List<City>)
            this.cityService.find(value);
        return cities.stream().map(city ->
            convertToDTO(city)).toArray(CityDTO[]::new);
    }

    private CityDTO convertToDTO(City city) {
        return this.modelMapper.map(city, CityDTO.class);
    }
}

```

Integrieren Sie den CityService in die Jumpstart Applikation und testen Sie solche aus. Verifizieren Sie, dass alle Unit Tests korrekt funktionieren.

Run Code after Startup

Spring Boot ermöglicht diverse Optionen um Programmcode nach dem Application Startup auszuführen. In unserem Fall nutzen wir die @EventListener Annotation und das ApplicationReadyEvent:

```

package ch.std.jumpstart;
import java.net.InetAddress;
import java.net.URL;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.event.ApplicationReadyEvent;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.context.event.EventListener;
import org.springframework.core.env.Environment;
import ch.std.jumpstart.beans.CitiesBean;
import ch.std.jumpstart.jpa.City;
import ch.std.jumpstart.repository.CityRepository;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
public class JumpstartApplication {
    Logger logger =
    LoggerFactory.getLogger(JumpstartApplication.class);
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(JumpstartApplication.class, args);
    }
    public JumpstartApplication(Environment environment) {
        this.environment = environment;
    }
    @Bean
    @Profile("test")
    public CommandLineRunner setup(CityRepository repository) {
        return (args) -> {
            for (String city : CitiesBean.getCities()) {
                repository.save(new City(city));
            }
        };
    }
    @Value("${servletContext.contextPath}")
    private String contextPath;
    private Environment environment;
    @EventListener(ApplicationReadyEvent.class)
    public void onApplicationReadyEvent(ApplicationReadyEvent event) {
        try {
            String ip =
            InetAddress.getLocalHost().getHostAddress();
            int port =
            environment.getProperty("server.port", Integer.class, 8080);
            String host =
            InetAddress.getLocalHost().getHostName();
            //String contextPath =
            environment.getProperty("server.servlet.context-path", String.class, "/");
            String protocol = "http";
            URL accessURL = new URL(protocol, host, port,
            contextPath);
            logger.info("Access URL = " + accessURL);
        } catch (Exception e) {
            logger.error(e.getMessage(), e);
        }
    }
}

```

Das Listing zeigt den Zugriff auf Application Properties via @Value Annotation oder via Environment Map. Weiter definieren wir in den Application Properties den Server Port und

```
Context:server.port=8080;server.servlet.context-path=/jumpstart
```

Hier schreiben wir die Access URL ins Log. Hierzu haben wir die application.properties angepasst und den Port sowie den Context Path definiert. Alternativ gibt es z.B. @PostConstruct Annotation oder die @Component Constructor Injection via @Autowired Annotation angewendet auf den Konstruktor. Bisher haben wir Programmcode via CommandLineRunner beim Startup ausgeführt. Mit dem Start der Jumpstart Applikation wird die Access URL korrekt beim Startup angezeigt. Damit schliessen wir den Jumpstart ab.

Lösung

Eine mögliche Lösung finden Sie als Maven Projekt `jumpstart.zip`. Ein Beispiel mit Pageable REST Support findet man unter dem Link `jumpstart-pageable.zip`.

Kontakt

Simtech AG
Finkenweg 23
3110 Münsingen
Schweiz

Impressum

Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei Simtech AG, Schweiz. Beachten Sie auch unsere Hinweise zum Urheberrecht, Datenschutz und Haftungsausschluss. Jeder Hinweis auf Fehler nehmen wir gerne entgegen.

Copyright

2024 Simtech AG, All rights reserved, Powered by `stack.ch` written in Golang by Daniel Schmutz

<https://www.simtech-ag.ch/trennung>